

ブラシ鏡面加工機





■コンパクトサイズ、簡単操作を兼ね備えた
ブラシ加工機を低価格でご提供。

■納入実績 ※過去3年分
BR30(標準タイプ) 20台
BR40(高剛性タイプ) 3台



ブラシ鏡面加工機

■仕様・諸元

	BR-30(標準タイプ)	BR-40(高剛性タイプ)
外観		
研磨材塗布機能	無し	有り
ブラシ当たり量調整方式	ブラシ取付位置調整方式 (ブラシ上部のハンドルにて調整)	
ロータリーテーブル径	φ472mm	φ530mm
ブラシ径(標準)	φ350mm	φ510mm
キャリアテーブル径	φ160mm, 4個	φ140mm, 8個
対象ワーク	外形: キャリアテーブルにセット可能、 厚み: 2mm~10mm、材質: 焼結鋼材等	
ロータリーテーブル回転数	0~15rpm	
キャリアテーブル回転数	0~110rpm	
ブラシ回転数		
モータ	ブラシ用: 3相AC200V 0.75kw テーブル用: 3相AC200V 0.75kw	
ユーティリティ	電源: 3相AC200V 15A エア: 0.5MPa	
本体外形寸法	W800mm×D1150mm×H1550mm	
重量	約530kg	
付属部品	加工用標準ブラシ: 1個 キャリアプレート: 4枚 (1種類)	加工用標準ブラシ: 1個 研磨材塗布用ブラシ: 1個 キャリアプレート: 8枚 (1種類)

※仕様・デザインは、予告もなく変更することがありますのでご了承ください。



〒895-2203
鹿児島県薩摩郡さつま町永野950番地
TEL: 0996-58-0331
FAX: 0996-58-0365
HP.URL: <http://www.aron.co.jp>

カタログ番号A08006-08

製品のご用命は